

Petr Rudolf MANOUŠEK

soudní znalec pro obor zvonařství - kampanologie

zvonař a restaurátor zvonů

U Národní galerie 488, 156 00 Praha 5 Zbraslav, Česká republika

tel.+420/603465110

manousek.bells@seznam.cz

PROTOKOL O AKUSTICKÉ ZKOUŠCE ZVONŮ

pro kostel Nanebevzetí P. Marie
Kostelní Lhota
289 12 S a d s k á

provedené dne 22.února 2024.

Nové zvony představují obnovu předchozích zvonů z r.1925, které podlehly válečné rekvizici v r.1942. Původní sekundové ladění bylo nyní upraveno na dva zvony v malé terci cis-e.

Oba zvony mají nové hlavice z vyschlého tvrdého dřeva s kovanými upevňovacími prvky, přesné soustružené čepy jsou uložené do výkyvných valivých ložisek v litinových tělesech. Srdce jsou ručně kovaná z měkkého železa, visí přes kůži s pojistným plechem na středovém ocelovém svorníku, který prochází zvonem i dřevěnou hlavicí. Po zavěšení budou vybavené elektronicky řízenými zvonícími stroji belgické firmy Clock-O-Matic /CAMPY.

Akustická zkouška byla provedena přesnými ladičkami Barthelmes-Edelmannovými dle A¹ /435 Hz s tímto výsledkem:

nárazový tón hlavní
kmitočet základní
spodní oktáva
prima
tercie
kvinta
vrchní oktáva
decima
duodecima
superoktáva

cis² + 0,5
552 Hz
cis¹ + 0,5
cis²
e² + 0,5
gis²
cis³
fis³ - 0,5
gis³
cis⁴

e² + 0,5
657 Hz
e¹ + 0,5
e² + 0,5
g² + 1
h² + 0,5
e³ + 1,5
a³ + 0,5
c⁴ + 1,5
e⁴

Zvonové ladičky Barthelmesovy dělí interval malé sekundy /půlsekundu/ na 4 rovné stupně dle normálního ladění a¹ 435 Hz.
znaménko + značí tendenci vzestupnou
znaménko - značí tendenci seskupenou od normál. ladění

spodní průměr
síla věnce
hmotnost zvonu
rok odlití
zvonař

729 mm
50 mm
232 kg
2024

610 mm
45 mm
140 kg
2024

Manoušek + Eijsbouts / Asten, Nizozemí

Zvony jsou odlity ve středním profilu zvonového žebra, jejich akustický obrazec je zcela vyrovnaný bez rušivých prvků. Rezonance i vzájemná souhra splňuje všechny hodnoty stanovené kampanologickými směrnicemi, na povrchu zvonů nebyly shledány žádné zjevné vady. Proti případným skrytým kovoliteckým vadám, které by bránily řádnému užívání zvonů, chrání objednatele ustálená záruka firmy po dobu 15 let od převzetí.



VÝTVARNÁ VÝZDOBA

nových zvonů pro kostel Nanebevzetí P.Marie
Kostelní Lhota

SPOLEČNÁ VÝZDOBA

Koruna zvonů je šestiramenná, v provedení 2+1, jednotlivá ramena hladká. Uprostřed koruny je centrální otvor pro uchycení srdce.

Na čepci zvonů je po obvodu ornamentální pás z lipových listů, vzadu pod ním je nápis

KOSTELNÍ LHOTA

L.P.2024

Pod nápisem je plastický znak města

Nad věncem je tradiční pětilinka, nadní autorský nápis

MANOUŠEK značky zvonárny: (zvonek, květina a klíč) **EIJSBOUTS**
Místo odlití zvonu **ASTEN**

Větší zvon má na přední straně pod ornamentem nápis SVATÝ VÁCLAVE, na korpu uprostřed je plastický portrét sv.Václava, pod ním nápis NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM NI BUDOUCÍM.,

Menší zvon má vpředu nápis PANENKO MARIE, na korpu uprostřed je kruhový plastický reliéf Panny Marie, pod ním nápis PROS ZA NÁS.
